





# OLA-12-620-M



**4.0**  
Bluetooth  
Low Energy

## GRUNDINFORMATION



# Olalitia Smart BMS LiFePO4 Battery



<b>Grundinformation</b>	Modell	OLA-12-620-M
	BMS (Batteriemanagementsystem)	Integriert
<b>Grundinformation</b>	Nennleistung	620Ah / 7936Wh
	Nennspannung	12.8V
	Anzahl der Zyklen	>6000 @ 80% D.o.D
	Gewicht	61.6kg
	Abmessungen mit Klemmen (L x W x H)	440*318*375mm
	Betriebsspannungsbereich	10 -14.6V
	Garantie	5 Jahre Garantie
	<b>Belastung</b>	Ladeeigenschaften
Empfohlene Ladespannung		14.6V
Empfohlener Ladestrom		100A
Maximaler Ladestrom		150A
<b>Herunterladen</b>	Maximaler kontinuierlicher Entladestrom	250A
	Spitzenentladungs-Abschaltstrom	10V (2000 ms)
<b>Temperatur</b>	Entladungstemperatur	-20 ~ 75 °C
	Ladungstemperatur	0 ~ 50 °C
	Lagertemperatur	-5 ~ 35 °C
<b>Material</b>	Gehäusematerial	Metal
	Terminaltyp	M8
	Schutzart	IP62
<b>Überwachung intelligent</b>	Bluetooth	<b>Integriertes Bluetooth 4.0-Modul</b> Ermöglicht Ihnen, den Status zu überprüfen und zu lesen Batterie und teuer Fehler in den Bedingungen Extreme wie Überlastung, Überhitzung und Kurzschlüsse, usw. auf Ihrem Smartphone
	Verbindung	Max. 4 Parallelverbindungen einzigartig


## LEISTUNGSMERKMALE

### SPANISCHE QUALITÄT

- Die sicherste Technologie, ohne Risiko von Feuer oder Explosion
- Lange Nutzungsdauer
- Ständige Verbesserung der Kapazität von Lagerung
- Hohe Stabilität auch unter Last extrem
- Kein Memory-Effekt, kein Muss komplette Zyklen

### ANWENDUNGEN

 Wohnwagen; Wohnwagen

 Boot; Yacht

 Photovoltaik; Erneuerbare Energie



### OLALITIO S.L.


Polígono BTV, C/ Tamariz 62,  
La Puebla de Alfindén, 50171,  
ZARAGOZA, SPAIN.

Tel: +34 876434005


Email: [contacto@olalitia.com](mailto:contacto@olalitia.com)

V1 14.10.24


Entlade leistung bei 25°C



Temperatureinfluss auf die Kapazität bei 0.2C



Laden und Entladen bei 25°C, 0.2°C



Zykluslebensdauer mit DOD bei 25°C, 0.2C

